



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BPU5545

Реверсивные виброплиты



Специалист по тяжелым почвам

Значительная сила уплотнения в сочетании с быстрым прямым и обратным ходом означает, что виброплита BPU5545 достигает высокой производительности. Это многоцелевая универсальная плита для любых рабочих площадок, на которых предъявляются высокие требования к техническому потенциалу машины. Другими выдающимися характеристиками являются высокая степень удобства для оператора и продолжительный срок службы. Она идеально подходит для уплотнения строительного насыпного грунта, а также теплоизоляционного и нижнего слоя основания при строительстве дорог, дорожек и стоянок. Частота 69 Гц обеспечивает универсальность виброплиты BPU5545. Благодаря этому она может осуществлять надежное уплотнение даже плотно прилегающей брусчатки среднего и большого веса.

- Инновационная направляющая рукоятка обеспечивает очень низкий уровень вибрации и оптимизирует удобство использования.
- Различные расширительные пластины обеспечивают наличие множества вариантов рабочей ширины.
- Универсальные характеристики для обеспечения удобства: например, отключение при низком уровне масла и генератор переменного тока, не нуждающийся в техническом обслуживании.
- Бензиновый двигатель с большим рабочим объемом и значительным запасом мощности обеспечивает высокую эффективность и продолжительный срок службы.
- Предохранительный отключающий механизм защищает оператора от опасности быть зажатым между машиной и препятствием при движении назад.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Очень низкий уровень вибрации рукоятки
Разработанная особым образом направляющая рукоятка Wacker Neuson обеспечивает вибрацию менее $2,5 \text{ м/с}^2$.
Это позволяет выполнять непрерывную работу в течение всего дня без нанесения вреда и без риска для пользователя.
Если оператор работает только с устройствами, параметры ускорения которых ниже $2,5 \text{ м/с}^2$, необходимость в документировании отпадает.



Интуитивный дизайн направляющей рукоятки
Вы можете изменять направление движения и контролировать скорость путем простого перемещения рукоятки вперед и назад.



Низкий уровень вибрации рукоятки

Обеспечение низкого уровня вибрации (HAV) особенно важно при непрерывном использовании. Наши виброплиты реверсивного хода могут применяться без какого-либо ограничения по времени и в большинстве случаев даже без необходимости ведения документации.



Простота транспортировки

Как на рабочих площадках, так и на машинах для транспортировки продуманные детали делают транспортировку наших виброплит удобной и простой.



Дизельный или бензиновый привод

Значительный запас мощности и продолжительный срок службы являются характеристиками двигателей всех моделей, которые доступны с дизельным или бензиновым приводом.



Гарантия комфорта оператора

Для обеспечения особого удобства в использовании все модели Wacker Neuson отличаются простотой.



Технические характеристики

ВРУ 5545А

Рабочие параметры

Рабочая масса	340 кг
центробежная сила	55 кН
Размер опорных плит (Ш x Д)	440 x 900 мм
Толщина опорных плит	12 мм
Высота (без направляющей рукоятки)	725 мм
Рабочая ширина (с расширительной пластиной)	600 мм
Частота	69 Гц
Вибрации рук	1.5 м/с ²
Предварительный запуск макс. (в зависимости от почвы и факторов окружающей среды)	27 м/мин
Мощность на единицу площади макс. (в зависимости от почвы и факторов окружающей среды)	852 м ² /ч
Транспортировочная высота	1,514 мм
Транспортировочная длина	1,048 мм
Транспортировочная ширина	780 мм

Параметры двигателя

Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый карбюраторный двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Honda
двигатель	GX 390
Рабочий объем	389 см ³
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046)	6.4 кВт
при числе оборотов	3,000 1/мин
Производительность макс. (DIN ISO 3046)	5.4 кВт
при числе оборотов	2,600 1/мин
Расход топлива	2 л/ч
Объем бака (топливо)	6.1 л
Силовая передача	От приводного двигателя посредством центробежной муфты сцепления и клиновидного ремня непосредственно к возбuditелю.
Тип топлива	Бензин



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.